



**SHARP**

- 900SW4/200** Motoréducteur réversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm. Kg 130.  
*Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm. Kg 130.*
- 900SW4/200EF** Motoréducteur irréversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec électro-frein. Kg 120.  
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Elektrobremse. Kg 120*
- 900SW4/200C** Motoréducteur réversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec armoire.  
Kg 130.  
*Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Steuerung. Kg 130.*
- 900SW4/200EFC** Motoréducteur irréversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec armoire et électro-frein. Kg 120.  
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Steuerung und Elektrobremse. Kg 120.*
- 900SW6/200** Motoréducteur réversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm. Kg 180.  
*Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm. Kg 180.*
- 900SW6/200EF** Motoréducteur irréversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec électro-frein. Kg 180.  
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Elektrobremse. Kg 180.*
- 900SW6/200C** Motoréducteur réversible pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec armoire. Kg 180.  
*Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Steuerung. Kg 180.*
- 900SW6/200EFC** Motoréducteur irréversible Pour axe rideau de  $\varnothing$  48-60 mm et couronne de  $\varnothing$  200-220 mm.  
Avec armoire et électro-frein. Kg 180.  
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe  $\varnothing$  48-60 mm und Kranz  $\varnothing$  200-220 mm.  
Komplett mit Steuerung und Elektrobremse. Kg 180.*



débloccage  
Entriegelung

motorelecteur  
Antrieb

lampe diodes  
Beleuchtung

antenne  
Antenne

boîtier unité de  
contrôle  
Steuerunggehäuse

sélecteur à clé  
Schlüsselwähler

photocellule  
Lichtschw.

## DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	900SW4/200 900SW4/200C	900SW4/200EF 900SW4/200EFC	SW6/200 SW6/200C	SW6/200EF SW6/200EFC
alimentation / Stromversorgung	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
puissance moteur / Leistung	400W	400W	600W	600W
intensité / Stärke	1,8A	1,8A	2,3A	2,3A
couple de sortie / Outputweg	135Nm	125Nm	175Nm	165Nm
vitesse de la couronne d'entraînement / Trommelgeschwindigkeit	10,1rpm	10,1rpm	10,1rpm	10,1rpm
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+85°C	-20°/+85°C	-20°/+85°C	-20°/+85°C
course maxi. de la porte / Max. Torgang	6m	6m	6m	6m
thermique / Thermisch	10'	10'	10'	10'
condensateur / Kondensator	14µF	14µF	19µF	19µF
poide / Gewicht	7,5Kg	8,5Kg	7,8Kg	8,8Kg



## ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



**900SW-EF**  
Electro-frein avec débloccage  
Elektrobremse mit Aufsperrung



**900TS**  
Pancarte d'avertissement  
Warnungsschild



**900BMET**  
Boîtier métallique extérieur pour débloccage  
moteurs, comprenant bouton d'activation  
Äußeres Metallgehäuse für Motorenregelung,  
Komplett mit Antriebstoppe



**900SEL-M**  
Sélecteur à clé métallique pour utilisation  
extérieure  
Metallaußenwähler



**900BMETSBL**  
Boîtier métallique extérieur pour débloccage  
moteurs, comprenant bouton d'activation  
Äußeres Metallgehäuse für Motorenregelung,  
Komplett mit Antriebstoppe